




# HYDROMETTE BL COMPACT B 2



Die BL COMPACT B 2 ist ein elektronischer **Baufeuchteindikator** zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip. Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der **Feuchtigkeitsverteilung** in Wänden, Decken und Fußböden.

Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein **akustisches Warnsignal** ertönt.

Ein ideales **Vorprüfgerät** für alle CM-Messungen.

## MESSBEREICH

### ■ BAUFEUCHTE

0 – 199,9 Digits (Scanbereich)

0,3 – 6,0 Gew.-% bzw.

0,3 – 4,0 CM-%

## EIGENSCHAFTEN

- Kennlinien für 7 Baustoffsorten
- Akustische Alarmfunktion
- Automatische Kalibrierung
- 200 mm [L]



## ANWENDUNG

Wichtig ist die **Griffposition**: Die **BL Compact B 2** sollte am hinteren Teil des Gerätes gehalten und im 90°-Winkel an das Messgut angelegt werden.



BESTELL-NR 12032